



Signaux sonores et visuels - Industriel

SIRÈNE ÉLECTRONIQUE - COMBINÉ

Sirène électronique combinée Klaxon > KMLIGHT LED/XENON 105, 110 & 120

Présentation du produit




Les sirènes électroniques de la gamme KMLIGHT105, 110 et 120 conviennent à une large gamme d'applications de signalisation incendie et industrielle, nécessitant une grande polyvalence en matière de signalisation dans les domaines suivant l'environnement.

Les dispositifs offrent une alarme à trois niveaux avec 64 tonalités différentes qui sont automatiquement synchronisées sur les installations à unités multiples, sélectionnables à l'intérieur du dispositif via un commutateur

à 6 positions. La gamme a été conçue pour permettre une solution de câblage "première installation". Les connexions sont effectuées dans la base pendant la phase initiale de câblage, permettant une installation plus rapide et plus fiable.

La "tête de la sirène" est ensuite fixée à l'aide de quatre attaches captives à quart de tour, ce qui permet une compression précise du joint pour l'imperméabilisation.

Cette gamme offre le choix entre un avertissement visuel par LED ou par Xénon. La LED est l'option la plus efficace, le xénon donnant un signal d'avertissement plus industriel.



Dimensions (mm)		
REF	105	110&120
A	136.2	166.3
B	124.5	149.5
C	35.0	38.6
D	118.0	99.5
E	76.5	145.0
F	5.0	6.0
G	173.0	213.5

Note: Les détails de fixation 105 sont indiqués ci dessus

KMLIGHT 105,110 &120 > Informations de Commande

N° Code: Tension: Technologie: Courant: dB à 1m:

KMLIGHT 105 XENON/LED

2850x	10-60 Vcc ---	Xenon	358-390 mA •	100-113
2851x	115/230 Vca ~	Xenon	110 mA	100-113
2860x	10-60 Vcc ---	LED	26-58 mA •	100-113

KMLIGHT 110 XENON/LED

2852x	10-60 Vcc ---	Xenon	360-400 mA •	104-116
2853x	115/230 Vca ~	Xenon	110 mA	104-116
2862x	10-60 Vcc ---	LED	28-68 mA •	104-116

KMLIGHT 120 XENON/LED

2854x	10-60 Vcc ---	Xenon	470-900 mA •	110-120
2855x	115/230 Vca ~	Xenon	110 mA	110-120
2864x	10-60 Vcc ---	LED	138-568 mA •	110-120

- Selon la tension, le choix de la tonalité et le mode de clignotement de la lampe LED.

AJOUTEZ LES CODES DES LENTILLES SUIVANTES AU PRODUIT LORS DE LA COMMANDE



Caractéristiques

- Convient pour un montage en saillie, en boîte de dérivation ou au mur
- Plusieurs tensions de fonctionnement
- Signal d'alerte sonore et visuel
- 64 sons
- Conforme à la norme EN54-3 Type B pour l'utilisation d'alarme incendie (en Vcc)
- Versions approuvées Vds & NF disponibles sur demande spéciale uniquement
- Étanche à la poussière et aux intempéries

Matériau

ABS ignifuge

Kg 0,8, 1,2, 2

50/60 Hz

°C -25+55 Vca
-25+70 Vcc

IP 66

dB105/110/120

INDUSTRIEL

CONFORMES et
HOMOLOGUÉS



FPM 60

MARINE

FEU