



Feu 10 & 32 Candela > KM BALISE BASSE INTENSITE LED

Présentation du produit

Cette gamme de feux d'obstacles a été conçue pour offrir une option plus économique pour la conformité aux règlements de l'OACI sur les faibles intensités.

Les modèles 10 et 32 Candela intègrent tous deux des LED rouges à faible consommation. Une puissance de 8 watts pour le 10 Cd et de 12 watts pour le 32Cd se prêtent à une utilisation avec contrôle par cellule photoélectrique si nécessaire.

L'application typique est le marquage d'objets fixes dans ou autour des aérodromes où l'objet est moins étendu et où sa hauteur au-dessus du sol environnant est inférieure à 45 m.

Ces balises peuvent être utilisées en combinaison avec des feux de moyenne et haute intensité.

Caractéristiques

- Conforme à ICAO Annexe 14 Volume 1, Basse Intensité Type A (10Cd) & Type B (32Cd)
- Utilisation en continue
- LED à longue durée de vie et très lumineuses
- Convient pour un montage en saillie, en boîte de dérivation ou au mur
- Support mural et grille de protection disponibles en option - voir accessoires
- 2 points de fixations
- Sortie de lumière à 360° autour de l'axe vertical
- Étanche à la poussière/aux intempéries

Matériau

Polycarbonate résistant aux UV
Lentille et socle
Bande de scellement en acier inoxydable

KM BALISE BASSE INTENSITE LED > Informations de Commande

N° Code:	Tension:	Source Lumineuse:	Mode:	Courant:	Effective Candela:
KM BALISE B.I 10 Cd					
68341	24Vca/Vcc ~	LED	Statique	0.33 A	10
68342	24Vca/Vcc ~	LED	Flash	0.33 A	10
68343	230Vca/Vcc ~	LED	Statique	0.04 A	10
68345	230Vca/Vcc ~	LED	Flash	0.04 A	10
KM BALISE B.I 32 Cd					
68344	24Vca/Vcc ~	LED	Statique	0.50 A	32
68348	24Vca/Vcc ~	LED	Flash	0.50 A	32
68346	230Vca/Vcc ~	LED	Statique	0.05 A	32

Kg 0.6

50/60 Hz

°C -20+45

IP 66

FPM 60/90

MARQUAGE OBSTACLE

CONFORMES et
HOMOLOGUÉS

